

■ Precisa
de - CSL 15 BR/200



Modelo: **CSL 15 BR/200**
Línea: **Professional e Industrial "Bravo"**

SCHULZ

Compresores

MODELO		CSL 15 BR/200
Código Produto 110/220V		921.7948-0
Código Produto 220/380V		921.7947-0
Deslocamento Teórico		15 pés ³ /min - 425 l/min
Larg x Alt x Comp		450 x 850 x 1300
Motor	Potência	3 hp - 2,25 kW
	Nº de Polos	2
	Tensão (V)	110/220 - 220/380
Nível de Ruído		85dB(A) - medido a 1 metro de distância com fundo de 65dB(A)
Peso Bruto		112
Peso Líquido		86
Pressão de Operação	Mínima	100 lbf/pol ² - 6,9 bar
	Máxima	140 lbf/pol ² - 9,7 bar
RPM		1200
Unidade Compressora	Nº de Estágios	1
	Nº de Pistões	2 em linha
Volume de Óleo		520 ml
Volume do Reservatório		183,1 L

Observação: Tempo de enchimento do reservatório: 5'50"

Aplicação

Borracharias
Funilarias
Marcenarias
Oficinas Mecânicas
Postos de Serviços
Prestadores de Serviços
Serralherias
Sítios, Chácaras e Casas de Campo

Uso

Accionamiento de herramientas neumáticas con consumo de aire conforme el límite en el manual del compresor y presión de operación hasta 100 lbf/pol². Talleres mecánicos, carpinterías, gomerías, aserraderos, hojalaterías, marmolerías, pequeñas y medianas empresas, puestos de servicio, etc. Pinturas diversas con pistolas de alta producción y Pulverización de líquidos de conservación y limpieza.

Características

2 cilindros en línea
Accionamiento por correa
Lubricado
Monofásico 110 y 220V/60HZ y 220V/50HZ
Pistón
Trifásico 220 y 380V/60HZ y 50HZ
Unidad compresora en hierro fundido

Equipado con

Registro de salida del aire

Reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma NR13

Válvula de segurança padrão ASME

Mantenimiento

Drenaje del reservatorio y mantenimiento del motor (vide manual)

Requiere limpieza y cambio periódico del filtro de aire (vide manual)

Cambio de aceite (520 ml)

Vide manual que acompaña el producto