

FENK

Grupos de Presión

ROWA GPR




Línea Caudal
Línea Presión

Totalmente Silenciosos

Para tanque cisterna o elevado

UTILIZACIÓN:

Presurización de Edificios,
Condominios, Hoteles,
Hosterías, Residencias.



Modelos de tanque hidroneumático, utilizados en la construcción de nuestros productos.

MODELO	LÍNEA CAUDAL			LÍNEA PRESIÓN			TANQUES HIDRONEUMÁTICOS
	2000 C	2500 C	3000 C	4001 P	5001 P	6001 P	
Presión máxima ** entregada	20 mca	25 mca	29 mca	36 mca	46 mca	54 mca	100
Caudal máx. (litros/hora)	24000 l/h	24000 l/h	24000 l/h	13000 l/h	15000 l/h	18000 l/h	200
Conexiones (entrada/salida)	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	300
Temperatura máx. del agua	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	500

Nota: Los valores indicados en UTILIZACIÓN están calculados con un factor de simultaneidad de consumo de agua del 60%

VENTAJAS

- Sin fluctuaciones con bajos consumos.
- Único con sistema "RPX" (presostato especial desarrollado por el Departamento Técnico de ROWA).
- Se provee con 2 válvulas esféricas con union doble, para facilitar la instalación.

CARACTERÍSTICAS

- Montado sobre bastidor.
- Equipado con control RPX ROWA.
- Tablero de comando.
- Arranque simultáneo (Línea P).
- Arranque en cascada (Línea C).