



Equipos Presurizadores para tanque cisterna


FENK

ROWAPRESS

Totamente Silenciosos

Para tanque cisterna

UTILIZACIÓN:
Presurización de viviendas.



MODELO	TANGO PRESS 20	PRESS 18	PRESS 25	PRESS 30	PRESS 200	PRESS 270
Presurización	Media	Media	Alta	Muy Alta	Alta	Muy Alta
Vivienda con	hasta 2 plantas con 1 a 2 baños	hasta 2 plantas con 1 a 2 baños	hasta 3 plantas con 1 a 3 baños	hasta 3 plantas con 1 a 4 baños	16 baños	20 baños
Presión máxima ** entregada	19 mca	19 mca	25 mca	29 mca	19 mca	24 mca
Caudal máx. (litros/hora)	4000 l/h	4000 l/h	6500 l/h	6500 l/h	21000 l/h	22000 l/h
Conexiones (entrada/salida)	1"	1"	1"	1"	1½"	1½"
Temperatura máx. del agua	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Kit facilitador Rowa sugerido (no incluido)	HM 1x50	HM 1x50	HM 1x80	HM 1x80		

Nota: Los valores indicados en UTILIZACIÓN están calculados con un factor de simultaneidad de consumo de agua del 60%