COMPRESORES DE AIRE A TORNILLO

CUBE SD 710

DATOS DEL COMPRESOR

Potencia	5,5 (KW)
Potencia	7,5 (HP)
Caudal	705 (LT/MIN)
Caudal	42,3 (M3/MIN)
Caudal	24,9 (P3/MIN)
Presion	10 (BAR)
Presion	145 (PSI)
Sonido	68 dB (A)
Acople	1/2”
Dimesiòn	65X58X80 (LXDXM)
Peso	103 (KG)
Peso	227 (LBS)

OPCIONALES

- **Tanque a Pulmon**

Modelo: 303.85.
Volumen: 185 (LTS)
Presion: 9 (BAR).

- **Secador de aire**

Modelo: RD9.
Potencia: 0,16 (KW)
Caudal: 900 (LT/MIN)
Presion: 16 (BAR)
LXDXH (cm9): 22 x 56 x 46
Peso: 53 (KG)

•Transmicion directa confiable para ahorro de energia: toda la potencia del motor electrico se transfiere a la unidad de aire con maxima eficencia y facilidad de funcionamiento. El diseño de la maquina se ha centrado en el consumo de energia, en mantenimiento y facilidad de instalacion.
• Control de la presion de trabajo con transductor: los modelos Rotar CUBE SD estan disponibles con una potencia de 4 a 7,5 KW y nivel de ruido entre 63 a 68 dB (A).
• Sistema de refrigeracion: un ventilador axial garantiza el flujo de aire de refrigeracion optimo a traves de calor sobredimensionado intercambiador. El funcionamiento del ventilador es controlado termostaticamente por el controlador ETMIII. Monitoreo de la temperatura operativada de aire. Todos los tubos de aire y aceites estan hechos de cauchos resistentes al calor.
• Compacta y silenciosa: el transductor permite la modificacion directa de la presion de trabajo del controlador electronico sin ninguna intervencion mecanica.
• Mantenimiento simple: todo lo interno mecanico y piezas de servicio son faciles de acceso, para rapido y sencillo mantenimiento de rutina.
• Bajo Nivel de ruido: los materiales son adecuados para la instalacion en cualquier etorno del trabajo.

Casa Fenk S.A.C.I.F.I. • www.fenk.com.ar
Avda. J. B. Alberdi 7138 - CABA - Tel.: (5411) - 4687-0000 - ventas@fenk.com.ar

Los datos contenidos en el presente no revisten ningun compromiso. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso.